

Indonesisch Hardhout Multiplex

Indonesisch hardhout multiplex (IHP) wordt gemaakt van geselecteerde hardhout fineren, soms ook afkomstig van plantages.

De verlijming kan op basis van WBP (Water Boiled Proof) of MR (Moisture Resistant), toepasbaar buiten of binnen. Vanwege de hoge kwaliteit dekfineren, welke volledig gesloten zijn en perfect geschuurd is het een ideale plaat om te schilderen of over te fineren.

De gebruikelijke toepassingen zijn binnen en buiten betimmeringen.

IHP is ook verkrijgbaar met een fenol film aan beide zijden. Deze kan een gladde afwerking hebben t.b.v. de betonindustrie of een antislip afwerking voor trailervloeren etc.

IHP komt automatisch met een FLEGT vergunning. Dit maakt iedere vorm van "due diligence" met het oog op de EUTR wetgeving volledig overbodig en zodoende zeer aantrekkelijk.



Fecoply BB/CC MR



Fecoply BB/CC WBP



Fecoplex A/A



Fecoweb A/A

Belangrijkste Feiten

Opbouw	Hardhout fineren
Verlijming	MR conform EN-314-2, Klasse 1 WBP conform EN-314-2, Klasse 3
Vocht	EN-322, ca. 8% - 12%
Densiteit	ca. 650 kg/m ³
Toleranties	EN-315 Haaksheid: 1mm/m1 Breedte en lengte: ± 3.5mm Nominale dikte: minimum = t - (0.4 + 0.03t) en maximum = t + (0.2 + 0.03 t)

